

| Boccaglio | pressione boccaglio | portata | Pressione ingresso | Striscie | pluviometria in (mm) | | | | | | Velocità d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / Aufrollgeschwindigkeit / winding speed (m/h) |
|-----------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------|----|----|----|----|----|---|
| Buse | Pression buse | Debit | Pression entrée | Ecartement | Pluviometrie en (mm) | | | | | | |
| Nozzle | Nozzle pressure | Flow | Inlet pressure | Spacing | Depth of water in (mm) | | | | | | |
| Duese | Druck an Duese | Durchflussmenge | Eingangsdruck | Berechnungsbreite | Wassermenge (mm) | | | | | | |
| (mm) | (bar) | (m³ / h) | (bar) | (m) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| Ø12 | 3,0 | 10 | 3,8 | 47 | 21 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | |
| Ø12 | 4,0 | 12 | 5,0 | 53 | 21 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | |
| Ø12 | 5,0 | 13 | 6,1 | 57 | 22 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | |
| Ø12 | 6,0 | 14 | 7,2 | 62 | 22 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | |
| Ø14 | 2,0 | 11 | 2,9 | 44 | 25 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | |
| Ø14 | 3,0 | 14 | 4,2 | 52 | 25 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | |
| Ø14 | 4,0 | 16 | 5,4 | 57 | 27 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | |
| Ø14 | 5,0 | 17 | 6,5 | 63 | 27 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | |
| Ø14 | 6,0 | 19 | 7,7 | 67 | 28 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | |
| Ø16 | 2,0 | 14 | 3,2 | 47 | 30 | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 | |
| Ø16 | 3,0 | 18 | 4,6 | 55 | 32 | 21 | 16 | 13 | 10 | 9 | |
| Ø16 | 4,0 | 20 | 5,8 | 62 | 32 | 21 | 16 | 12 | 10 | 9 | |
| Ø16 | 5,0 | 23 | 7,2 | 67 | 33 | 22 | 17 | 13 | 11 | 9 | |
| Ø16 | 6,0 | 25 | 8,5 | 72 | 34 | 23 | 17 | 13 | 11 | 9 | |
| Ø18 | 2,0 | 18 | 3,6 | 50 | 36 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10 | |
| Ø18 | 3,0 | 22 | 5,1 | 59 | 37 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10 | |
| Ø18 | 4,0 | 26 | 6,6 | 66 | 38 | 26 | 19 | 15 | 13 | 11 | |
| Ø18 | 5,0 | 29 | 8,1 | 72 | 39 | 26 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
| Ø18 | 6,0 | 32 | 9,6 | 77 | 40 | 27 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
| Ø20 | 2,0 | 22 | 4,1 | 54 | 41 | 27 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
| Ø20 | 3,0 | 28 | 5,9 | 62 | 44 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | |
| Ø20 | 4,0 | 32 | 7,6 | 70 | 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 13 | |
| Ø20 | 5,0 | 36 | 9,3 | 76 | 46 | 31 | 23 | 18 | 15 | 13 | |
| Ø20 | 6,0 | 39 | > 10 Bar | 81 | 47 | 32 | 24 | 19 | 16 | 13 | |
| Ø22 | 2,0 | 27 | 4,8 | 56 | 48 | 32 | 24 | 19 | 16 | 13 | |
| Ø22 | 3,0 | 33 | 6,7 | 66 | 50 | 33 | 25 | 20 | 16 | 14 | |
| Ø22 | 4,0 | 38 | 8,6 | 73 | 52 | 34 | 26 | 20 | 17 | 14 | |
| Ø22 | 5,0 | 43 | > 10 Bar | 80 | 53 | 35 | 26 | 21 | 17 | 15 | |
| Ø22 | 6,0 | 47 | > 10 Bar | 86 | 54 | 36 | 27 | 21 | 18 | 15 | |
| Ø24 | 2,0 | 32 | 5,6 | 59 | 54 | 36 | 27 | 21 | 18 | 15 | |
| Ø24 | 3,0 | 40 | 8,0 | 69 | 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16 | |
| Ø24 | 4,0 | 46 | > 10 Bar | 77 | 59 | 39 | 29 | 23 | 19 | 17 | |

-it- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. le portata sono: da 3 a 20 m³/h per Torpress - da 5 a 20m³/h per turbina 3/20 - da 10 a 50m³/h per turbina 10/50 - da 20 a 140m³/h per turbina 25/120 - da 5 a 200m³/h per motore. pressione in ingresso: da 3 a 10,9 Bars. I dati, le indicazioni ed illustrazioni di questa tabella sono a titolo informativo e non impegnativo con riserva di modifica in ogni momento e senza preavviso.

-fr- Pour les enrouleurs turbimec ajouter 0,5 bar à la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. les débit sont: de 3 à 20 m³/h Torpress - de 5 à 20m³/h turbine 3/20 - de 10 à 50m³/h turbine 10/50 - de 20 à 140m³/h turbine 25/120 - 5 à 200m³/h moteur, pression d'entrée: 3 à 10,9 Bars. Les données, informations et illustrations de ce tableau ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles, elles peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

-uk- For turbine machines add 0,5 bar at the inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. The flow are: from 3 to 20 m³/h for Torpress - 5 to 20m³/h for turbine 3/20 - from 10 to 50m³/h for turbine 10/50 - from 20 to 140m³/h for turbine 25/120 - 5 to 200m³/h for engine. inlet pressure: 3 to 10.9 Bars. The data, information and illustrations in this chart are for information only and are not binding and subject to change at any time and without notice.

-de- Bei Maschinen mit Turbine muss 0,5 Bar mehr Eingangsdruck pro 20m/Std eingespeist werden, um die gleiche Wassermenge zu erreichen.